



PROTECCIÓN DE CAÍDAS

LP2

DESCRIPCIÓN

- La línea de vida o de posicionamiento con cuerda nylon trenzada de 1/2", es un aditamento de conexión en el equipo de protección personal, de posicionamiento o de sistema de restricción. Se utiliza para conectar al usuario a un punto de anclaje, de conexión, o de restricción de caída en cuerda.



CAPACIDAD

140 Kg (310 lb)
Largo 1.83mts.

LONGITUDES

- LP2-5 CINCO METROS, CUERDA DE 5/8"
- LP2-10 DIEZ METROS, CUERDA DE 5/8"
- LP2-20 VEINTE METROS, CUERDA DE 5/8"

TEJIDO

Cuerda trenzada nylon
Diámetro 1/2"
Fuerza a tensión: 5,000 lb (22 kN)

COSTURA

Hilo Nylon,
Puntada lock stiched
Calibre # 138

GANCHOS

2 Ganchos chicos con apertura de 1"
Acero Forjado, con baño de zinc
Fuerza mínima de ruptura 16kN (3600 lb)
Fuerza Tensión 5,000 lb (25 kN)



COLOR

BLANCO

MATERIAL

NYLON

NORMAS

- | | |
|------------------|--------------------|
| NOM-009-STPS2011 | ANSI A10.32-2012 |
| ANSI Z359.1-2009 | NRF 063 CFE 2007 |
| NRF 032 CFE 2010 | NRF-024-PEMEX-2009 |

PRESENTACIÓN

CAJA DE 15 PIEZAS

